



| | |
|-------------|-----------------|
| REF | DEL-32 |
| CODE | 235 170 702 001 |



CINTREURSE DEL 32

Description

Machine pour pliage du fer à béton

Caractéristiques

- 2 coulisses mobiles longues avec trous pour double pliage
- Engrenages et pinions en acier spécial trempe qui travaillent en bain d'huile.
- Pupitre commandes avec protection contre certaines influences (poussière. Liquides)
- Sélecteur sens de rotation
- lampe de sécurise
- Lampe Plateau Retour Ou Démarrage
- Lampe de tension
- Poussoir arrêt d'urgence
- Commande à pédale pour effectuer le pliage
- Un poussoir arrêt d'urgence pour sécurité ouvrier
- Interrupteur de protection et relais thermiques pour surcharge moteur
- Un micro-interrupteur de sécurité qui, en cas d'ouverture la porte, arrête la machine
- Un micro-interrupteur de sécurité qui, en cas ou le plateau n'est pas protégé, la machine ne fonctionne pas

Données Techniques

| | |
|---------------------------|--------------|
| Plat roulant | hydraulique |
| Puissance CV | 3 |
| Puissance WT | 2.2 |
| Poids | 302 KG |
| Nombre de tours | 1500 RPM |
| Tour par min plat roulant | 11 T |
| Dimensions | 91x80x114 cm |
| Capacité réservoir | 5.1 L |
| Ø du fil avec 1 fer | 25 mm |
| Ø du fil avec 2 fers | 20 mm |
| Ø du fil avec 3 fers | 16 mm |



CERTIFIÉ
ISO
9001:2008



www.comptoir-hammami.com